Architekturen (1)

Referenzarchitekturen: ISO-OSI und Internet

https://iuk.one/RNDS-ARCH-1.pdf

Clemens H. **Cap**
ORCID: 0000-0003-3958-6136

Department of Computer Science
University of **Rostock**
Rostock, Germany
clemens.cap@uni-rostock.de

2026-11-01 21:03



Übersicht

1. **Vereinbarungen & Normen**
2. **Exkurs zu Web-Stacks und KI**
3. **Schichtenmodelle**
4. **Das ISO-OSI Modell**
5. **Weitere Konzepte**

5.1. Darstellung und Leserichtung

5.2. Sitzung und Zustand

6. **Das Internet-Modell**

1. Vereinbarungen & Normen

Wie sehen typische Vereinbarungen und Normen in der Kommunikation aus?

Welche Arten gibt es?

Wo finde ich sie?

1. Vereinbarungen & Normen
2. Exkurs zu Web-Stacks und KI
3. Schichtenmodelle
4. Das ISO-OSI Modell
5. Weitere Konzepte
6. Das Internet-Modell

Wir erinnern uns an die Email...

Im **Internet Modell** geregelt in den **RFC**s: **R**equest **F**or **C**omments

1. RFC 5321: Simple Mail Transfer Protocol [Kle08]
2. RFC 5322: Internet Message Format [Res08]
3. Liste aller RFCs

Im **ISO-OSI Modell** geregelt auf der **Anwendungsschichte** (application layer, Layer 7)

1. Spezifische Schichte: ISO/IEC 9545:1994(en) Application Layer Structure
2. Allgemein: ISO/IEC 7498-1: Open Systems Interconnection: Basic Reference Model

Notwendigkeit von Vereinbarungen

Beobachtung

Kommunikation erfordert **bindende Vereinbarungen** zwischen Teilnehmern zu Organisation und Technik.

Beispiele:

- Teile einer Anwendung. Bsp: Teile einer Email
- Symbole und deren Codierung. Bsp: CRLF CRLF trennt Header und Body
- Bedeutung der Nachrichten. Bsp: Was tut der `To:` Header
- Vorgehen im Fehlerfall. Bsp: Was, wenn `To:` Adresse nicht existiert
- Ansprechpartner bei Mißbrauch. Bsp: Wer zuständig bei Spam Versand.

Standards

Definition: Standard

Ein Standard ist eine schriftliche Festlegung von Eigenschaften oder Vorgehensweisen.

De Jure Standard: Basis ist **offizielle** Vereinbarung, Gesetz oder Normung.
Bsp: V.24 Standard der seriellen Schnittstelle als Standard der CCITT.
Bsp: IEEE 802.11 WLAN Standard der IEEE.

De Facto Standard: **Ohne** offizielle Vereinbarung, aber (meist) eingehalten.
Bsp: Linux als ein de facto Betriebssystem-Standard.
Bsp: BIND als de facto Standard bei DNS Implementierungen.

Offener Standard: Dokumente **öffentlich**, Rechtslage ermöglicht Umsetzung.
Bsp: Linux Betriebssystem Schnittstelle
Bsp: HTTP Protokoll.

Proprietärer Standard: Dokumente **geheim**, Rechtslage behindert Umsetzung.
Bsp: Microsoft Windows oder Apple iOS Betriebssystem Schnittstelle (teils geheim).
Bsp: MP3 Audio Format (patentiert).

Normen

Definition: Norm

Eine Norm ist eine nützliche Vereinbarung über Eigenschaften von Produkten.

Definition: Normung nach DIN 820

Normung ist die planmäßige, durch die interessierten Kreise gemeinschaftlich durchgeführte Vereinheitlichung von materiellen und immateriellen Gegenständen zum Nutzen der Allgemeinheit.

- Normen sind sprachlich und konzeptuell oft abstrakt und **schwerfällig**.
- Normen haben **keine** eigene Gesetzeskraft, liegen aber im **öffentlichen Interesse**.
- Gesetze können sich auf Normen **beziehen**.
- **Entstehung:** Normen werden von sog. Normierungsgremien erstellt.

Protokolle

Definition: Protokoll

Ein Protokoll ist eine Vorschrift (Verabredung) zu Form, Ablauf und Steuerung eines technischen Prozesses.

Beispiele für den **Regelungsumfang:**

- Teile einer Anwendung. Bsp: Teile einer Email.
- Zulässige Datenformate. Bsp: Aussehen einer Email-Adresse.
- Verhalten im Fehlerfall. Bsp: Was tun wenn Email-Adresse falsch.

Beispiele für **Protokolle:**

SMTP	**S**imple **M**ail **T**ransfer **P**rotokoll	Versendet Emails.
IP	**I**nternet **P**rotokoll	Versendet Datenpakete.
HTTP	**H**yper**t**ext **T**ransfer **P**rotokoll	Überträgt Webseiten.
FTP	**F**ile **T**ransfer **P**rotokoll	Überträgt Dateien.

Motivation: Referenzarchitekturen im Bauwesen (1)



Abb. 1: Pfahlbau Unteruhldingen am Bodensee.
Rechte s. Anhang.



Abb. 2: Zeltanhänger mit aufgebautem Zelt.
Rechte s. Anhang.

Die **Architektur von Systemen** orientiert sich an den **Zielen** und spezifischen **Einsatzbedingungen**, weist aber auch **Gemeinsamkeiten** auf.

- **Gemeinsame** Elemente: Türen zum Betreten, Öffnungen zum Einlaß von Licht.
- **Spezifische** Elemente: Wasserschutz: Pfahlbau nach unten, Zelt nach oben.

Motivation: Referenzarchitekturen im Bauwesen (2)

Idee der Architektur geht auf römischen Architekt **Vitruv** (100 n. Chr) zurück.
10 Bücher über Architektur, darunter über Tempelbau, Uhrenbau und Privatgebäude.
Siehe: Wikipedia-Artikel über Vitruv

Die **Anforderungen** von Vitruv sind auch heute noch auf die Informatik übertragbar:

- **Nützlichkeit** Lateinisch: Utilitas
- **Robustheit** Lateinisch: Firmitas
- **Anmut** Lateinisch: Venustas

Referenzarchitekturen in der Informatik

Definition: Referenzarchitektur

Eine **Referenzarchitektur** ist ein idealtypisches Modell für ein zu konstruierendes System.

Beispiele für Referenzarchitekturen:

- Im Bereich Kommunikation: **ISO-OSI-Modell** & **Internet-Architektur**
- Im Bereich Web-Design: **MEAN** **M**ongoDB, **A**ngular, **E**xpress, **N**ode
- Im Bereich Web-Design: **LAMP** **L**inux, **A**pache, **M**ySQL, **P**HP

Informatik lernen bedeutet über weite Strecken

das Lernen von Referenzarchitekturen & konzeptionellen Modellen und ihrer natürlich-sprachlichen, symbol-sprachlichen und mathematischen Beschreibung. Daher sind sehr gute Sprachkenntnisse für die Informatik so wichtig!

Referenzarchitekturen der Kommunikation

ISO-OSI:	Theoretisches, konzeptuell gut durchdachtes Modell.
Internet:	Praktisch funktionierendes System.
Signaling System 7:	Referenzarchitektur der Telekommunikation.
SNA:	**S**ystems **N**etwork **A**rchitecture (IBM proprietär).

Heute zunehmend Konvergenz auf IP, speziell IPv6:

- **Einheitlicher Standard** wichtiger als speziell optimierte Nischenlösung.
- Weltweite **Interoperabilität** aller Geräte.
- Aufwand der **Einführung / Änderung** bei 50 Milliarden vernetzten Geräten.
- **Komplexität** eines Netzwerk-Stacks sehr hoch (speziell: Fehlersuche).
- **Ausnahmen:** Spezialanwendungen bei Weltraumfahrt, NASA.

Entwurfsmuster

Definition: Entwurfsmuster

Ein **Entwurfsmuster (design pattern)** ist eine bewährte Lösungsschablone für wiederkehrende Entwurfsprobleme.

In der Architektur eingeführt: Von Christopher Alexander. [Ale+95]
In die **Informatik** übertragen: Von Erich Gamma. [Gam+95]

Zentrales Konzept im Software-Engineering.

Beispiel: Proxy: Stellvertreter für einen Dienst.
Beispiel: Web-Proxy: Verhält sich wie ein Web-Server (ist aber keiner).

- Greift selber auf Web-Server zu, holt von dort Daten, reicht weiter.
- Verhält sich dem Client gegenüber so, daß dieser glaubt, auf dem Server zu surfen.
- Nutzbar für: Caching, Filtern (Ads, Viren, unerwünschte Inhalte, Jugendschutz), Zeit-Restriktionen, geographische Restriktionen, Data mashups uvm.

Gang-of-Four Buch



Abb. 3: Das Gang-of-Four Buch [Gam+95] dürfte ein wichtiges Buch werden für jeden, der im Bereich Software-Entwicklung arbeiten will. Rechte s. Anhang.

2. Exkurs zu Web-Stacks und KI

Frage: Was sind diese wichtigen Stacks: **LAMP** und **MEAN**?
Wichtiger: Wie beantworte ich mir das?
Noch wichtiger: Wie **bewerte ich die Methoden** zum Finden der Antwort.

1. Vereinbarungen & Normen
2. Exkurs zu Web-Stacks und KI
3. Schichtenmodelle
4. Das ISO-OSI Modell
5. Weitere Konzepte
6. Das Internet-Modell

Web-Stacks im Vergleich

MEAN und LAMP sind 2 wichtige “Stacks” / Referenzarchitekturen im Web-Design.

Was ist besser: LAMP oder MEAN?

1. LAMP ist besser.
2. MEAN ist besser.
3. Hängt von der Anwendung ab.
4. Ich kenne LAMP nicht.
5. Ich kenne MEAN nicht.
6. Ich kenne weder LAMP noch MEAN.



https://twbk.de/2t4w

Aufgabe: MEAN und LAMP Stack im Vergleich

Aufgabe: Recherchiere, wann und für welche Aufgabe welcher Stack besser ist.

Idee: Wir fragen die KI.

Ergebnis: Sie lernen daraus etwas über MEAN & LAMP

Und: Wir analysieren hier noch etwas zu KI.

KI-Kritik: Gemini von Google



Abb. 4: Wir fragen Google Gemini und erhalten eine Antwort. Stimmt die wirklich? Wir protestieren, hier in der Tat erst einmal sehr plump: "Aber das stimmt doch nicht."
In vielen Fällen reagieren KI-Bots auf Kritik an ihren Aussagen mit einer Korrektur im Sinne der Kritik. Das muß *erst recht* unsere Zweifel an ihren Antworten wecken. Hier die Reaktion von Gemini. Gemini "*redet dem Benutzer nach dem Mund und bestätigt ihn in seinen Meinungen.*" Rechte s. Anhang.

KI-Kritik: ChatGPT 5.5 von OpenAI



Abb. 5: Auch ChatGPT reagiert auf ähnliche Art und Weise und "*redet dem Benutzer nach dem Mund und bestätigt ihn in seinen Meinungen.*" Die Rückfrage zeigt aber bereits differenzierteres Vorgehen. Rechte s. Anhang.

Hintergrund

Viele KI-Bots sind statistisch trainierte Sprachmodelle (**LLM: l**arge **l**anguage **m**odel),
die nach Mustern sprachlich & konzeptuell verallgemeinern
und sprachpsychologische Manipulation beherrschen.

Ihre **Hauptaufgabe** ist es, Geld für ihre Hersteller zu verdienen.

2021-2026 wurden weltweit **4000 Milliarden USD** in KI investiert.
Das sind im Schnitt 700 USD pro Person im Internet.

Die Investoren sind daher darauf angewiesen,
mittelfristig im Schnitt von jeder Person im Internet
1000 USD über KI-Nutzung zu verdienen, auch indirekt,
sonst hätte sich das Investment nicht gerechnet.

Zugleich ermöglicht das Investment einen wichtigen technologischen Fortschritt.

KI-Kritik: Claude von Anthropic



Abb. 6: Anthropic (Claude Opus 5.5 Medium) antwortet auf pauschale Kritik **deutlich differenzierter**. Liegt das nun daran, daß **(1)** Anthropic tatsächlich differenzierter "denkt" **oder (2)** die Entwickler verstehen, daß die Reaktion von ChatGPT und Gemini die Kritik hervorruft, die "*rede dem Benutzer nach dem Mund und bestätige ihn in seinen Meinungen*." und versucht, dieser Kritik zuvor zu kommen? Ist also Anthropic **wirklich besser** oder **versucht es nur an der Oberfläche sprachlich besser zu erscheinen**. Rechte s. Anhang.

KI-Kritik: Grok von xAI



Abb. 7: Die differenziertere Reaktion von Grok liegt an seiner inneren Architektur der sog. *Mixture-of-Experts* und *Society-of-Minds*. Der als **Lukas** bezeichnete Agent bringt kreative Gegenpositionen ein (siehe Beschreibung) und **erscheint daher sprachlich differenzierter**. Rechte s. Anhang.

Empfehlung

Mögliches Vorgehen:

1. Frage **mehrere** KI-Bots.
2. **Kritisiere** die Antwort des Bots und **analysiere** die Reaktion.
3. **Vergleiche** die Antworten der Bots untereinander.
4. **Recherchiere** in Originalquellen und Eigenerfahrungen.
5. **Fälle ein Urteil** über die Ergebnisse.

Sicher falsches Vorgehen:

1. Nur *einen* KI-Bot fragen.
2. Die Antwort *ohne Rückfrage* akzeptieren.
3. Die Architektur-*Entscheidung* dem Bot überlassen.
4. Keine Originalquellen *ansehen* oder keine Eigenerfahrungen *haben*.

Beobachtung

KI ist (auch) eine Manipulationsmaschine

Emotional Manipulation by AI Companions, Studie mit 3458 Personen, Quellen: 1, 2, 3, [DOU25]

- "manipulative farewells boost post-goodbye engagement by up to 16 times"
- 37% of farewell responses contained one of six identified emotional manipulation tactics
- mechanisms were reactance-based, anger, stimulated curiosity, manipulation, churn intent, negative word-of-mouth, perceived legal liability, coercive or needy language

On the Conversational Persuasiveness of LLMs: Studie mit n=900, Quellen: 1, 2, [Sal+25], [Sal+24]

- ChatGPT 4 ist 80% besser, eine Person vom Gegenteil zu überzeugen, als ein Mensch.

KI ist (auch) sehr hilfreich

Meine persönliche Programmierproduktivität mit KI gefühlt ein bis zwei Größenordnungen höher.

Analyse

Heutige sogenannte “KI” liegt an der Trennlinie zwischen Sprache und Daten.

Sprache ist (nur) die Oberfläche (menschlicher) Argumentation.
Zu jedem gut klingenden sprachlichen Argument
gibt es ein gut klingendes sprachliches Gegenargument.
Menschen neigen zur anthropomorphen Sicht auf Sprache & Maschinen.
Was als (sprachlich) anschlußfähig erscheint wird als “richtig” angesehen.

Daten sind eine bewußte Reduktion unserer Außenwelt auf Meßergebnisse.
Die Art der Reduktion kann (“harte”, mathematische) Schlußfolgerungen präjudizieren.
Dazu mehr im Modul über Konventionalismus in der Vorlesung IWG.

1. Vereinbarungen & Normen
2. Exkurs zu Web-Stacks und KI
3. Schichtenmodelle
4. Das ISO-OSI Modell
5. Weitere Konzepte
6. Das Internet-Modell

3. Schichtenmodelle

Warum brauchen wir Schichtenmodelle?
Welche Eigenschaften haben sie?

Gesamtbild



Abb. 8: Die hohe Komplexität des Internet verlangt nach konzeptueller Komplexitätsreduktion. Rechte s. Anhang.

Komplexitätsreduktion: Aufteilung in Funktionsblöcke (sog. Schichten oder Layer)

Zwei Arten, die Funktionsblöcke zu kapseln:

- ISO-OSI Modell: Schwerfällig, vollständig, konzeptuell & terminologisch gut ausgearbeitet
- Internet-Modell: Leichtgewichtig, praxisnah, im Internet realisiert

Wir bisher: Anwendungs-Schichte (application layer 7), Darstellungs-Schichte (presentation layer 6)

Prinzipien eines Schichtenmodells

Spezifische Funktionalität:
Jede Schichte hat ihre eigene, wohldefinierte Funktion.

Kapselung: (Information Hiding)
Die Implementierungsdetails jeder Schichte sind nach außen verborgen.

Zugangspunkte:
Jede Schichte interagiert nur über wohldefinierte Dienst-Zugangspunkte mit der Außenwelt.

Unterschiedliche Koppelungs-Formen:

- **Strenge** Schichtung: Jede Schichte interagiert nur mit der nach oben oder unten direkt angrenzenden Schichte.
- **Offene** Schichtung: Eine Schichte darf jede unter ihr gelegene Schichte aufrufen.

Unser erstes Schichtenmodell



Abb. 9: Unser erstes (naives, didaktisches, eingeschränktes, in der Praxis so weder genutztes noch so bezeichnetes) Schichtenmodell besteht bisher aus **Anwendungs**-Schicht und **Darstellungs**-Schicht. Zur tatsächlichen, **realen** Übertragung werden (hier noch nicht gezeigte) weitere Schichten benötigt, insbesondere die **physikalische** Schichte, welche die Daten nun *wirklich* überträgt. Alle anderen Übertragungen sind **virtuell** (scheinbar). Rechte s. Anhang.

4. Das ISO-OSI Modell

Wie sieht das ISO-OSI Modell
denn nun aus?

1. Vereinbarungen & Normen
2. Exkurs zu Web-Stacks und KI
3. Schichtenmodelle
4. Das ISO-OSI Modell
5. Weitere Konzepte
6. Das Internet-Modell

Positionierung

Open **S**ystem **I**nterconnection Modell der **I**nternational **S**tandardization **O**rganization.

- Erster umfassender internationaler Standard der Kommunikation.
- **Referenzarchitektur** für ein Kommunikations-System.
- **Schichtenmodell** mit strenger Schichtung.

Regelt unter anderem:

- Welche Konzepte und Komponenten werden benötigt?
- Welche Funktionen sind erforderlich?
- Wie sind die Schichten aufeinander aufgebaut?

Historie und Bewertung

- 1981 Draft Standard, 1984 International Standard.
- Hohe Bedeutung als konzeptuelles, mentales Modell.
- Mehrfach implementiert (ISODE und ISODE), geringe praktische Bedeutung.

Die 7 Schichten des ISO-OSI Modells



Abb. 10: Die **7 ISO-OSI Schichten**. Protokolle & Konzepte der Internet-Welt, die auf dieser Schichte "leben" oder ihr zugeordnet werden könnten, wobei zu beachten ist, daß das Internet dem ISO-OSI Modell nur in groben Zügen folgt; abstrakte Funktionalitäten im Überblick. Oft wird der 7. Layer auch oben gezeichnet. Rechte s. Anhang.

Die 7 Schichten des ISO-OSI Modells in Klassen gruppiert



Abb. 11: Die 7 ISO-OSI Schichten in Klassen gruppiert. Rechte s. Anhang.

Die 7 Schichten des ISO-OSI Modells in Interaktion



Abb. 12: Jede Schichte fügt (im Sender) auf dem Weg von Layer 7 zu Layer 1 ihren Header hinzu, auf dem Weg von Layer 1 zu Layer 7 (im Empfänger) werden die Header wieder entfernt; gestrichelte Protokolle sind virtuell.

Rechte s. Anhang.

Beispiel für einen Header: IPv4

IPv4 header format

Offset	Octet	0								1								2								3							
Octet	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	*Version (4)*				*IHL*				*DSCP*						*ECN*		*Total Length*															
4	32	*Identification*																*Flags*				*Fragment Offset*											
8	64	*Time to Live*								*Protocol*								*Header Checksum*															
12	96	*Source address*																															
16	128	*Destination address*																															
20	160	*(Options) (if IHL > 5)*																															
⋮	⋮																																
56	448																																

Abb. 13: IPv4 Header: Beispiel eines Headers auf dem ISO-OSI Network Layer. Komplex aber wenig flexibel.
Rechte s. Anhang.

TTL Feld im IPv4 header

Was gibt das **TTL** **T**ime **T**o **L**ive Feld im IPv4 Header an?

1. Gibt die Zeit an, die das Paket bereits unterwegs war.
2. Gibt die Zeit an, die das Pakete noch unterwegs sein darf.
3. Gibt die Anzahl hops an, die das Paket noch nehmen darf

Welche Funktion hatte das TTL Feld nochmal[1]?

https://twbk.de/2t4w

[1] Wir haben das *eigentlich* schon einmal besprochen...

Beispiel: IPv6 Header

Fixed header format

Offset Octet	Octet	0								1								2								3							
Octet	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	*Version*				*Traffic class*								*Flow label*																			
4	32	*Payload length*																*Next header*								*Hop limit*							
8	64	*Source address*																															
12	96																																
16	128																																
20	160																																
24	192	*Destination address*																															
28	224																																
32	256																																
36	288																																

Abb. 14: IPv6 Header: Einfach strukturiert und erweiterbar. Einer der Gründe der Weiterentwicklung von IPv4 zu IPv6 war die **Vereinfachung der Struktur des Headers**. Dieser erlaubt nun eine raschere Verarbeitung der Information im Header. Rechte s. Anhang.

Eselsbrücke

Please	**P**hysical Layer
Do	**D**ata Link Layer
Not	**N**etwork Layer
Throw	**T**ransport Layer
Sausage	**S**ession Layer
Pizza	**P**resentation Layer
Away	**A**pplication Layer



Abb. 15: Eselsbrücke Rechte s. Anhang.

Physical Layer 1

Beschreibung

Bereitstellung einer physikalischen Konzeption für **Codierung**, **Transport** und **Decodierung** logischer Werte.

3 Kernaufgaben

1. **Codierung:** Abbildung logischer Werte auf physikalische Größen.
   Bsp: NRZ, Manchester.
2. **Transport:** Übertragung physikalischer Größen
   von einem Ort zum anderen.
   Medien-gebunden. Bsp: Telefonkabel.
   Medien-frei. Bsp: Lichtsignal, Funk.
3. **Decodierung:** **Rückinterpretation physikalischer Größen als logische Werte.**
   Bsp: Abtastung, Detektionsbereiche.

Data Link Layer 2

Beschreibung

Bereitstellung einer **fehlergesicherten** Übertragung über einen möglicherweise nicht fehlergesicherten Physical Layer.

5 Kernaufgaben

1. **Fehlerkontrolle:** Erkennen, Beheben oder Signalisieren von Übertragungsfehlern.
2. **Flußkontrolle:** Strategien, wenn Sender für Empfänger zu schnell sendet.
   Bsp: Zwischenpuffern, Herunterregeln, warten Lassen.
3. **Segmentierung:** Zusammenfassen einzelner Bits zu größeren Einheiten.
   Universal-typisches Bsp: 8-bit **Bytes**.
4. **Identifikation:** Auswahl bestimmter Sender oder Empfänger (sog. **Adresse**).
5. **Medienzugriff:** Aktivieren des Physical Layer.
   4 typische Aspekte: Senden, Warten, Beheben und Reservieren.

Network Layer 3

Beschreibung

Bereitstellung einer Übertragung zwischen Geräten, die sich in **unterschiedlichen Netzwerken** (möglicherweise) verschiedener Layer 2 Technologien befinden.

3 Kernaufgaben

1. **Adressierung:** **Netzwerk-übergreifende** Adressen.
2. **Routing:** **Auswahl** der vermittelnden Zwischenknoten zur Kommunikation nicht direkt verbundenen Knoten.
3. **Flußsteuerung:** Strategien, wenn zu schnell gesendet wird.
   - **End-to-End:** Vom Sender zum weit entfernten Empfänger.
   - **Node-to-Node:** Von jedem Knoten zum Nächsten.

Transport Layer 4

Beschreibung

Bereitstellung einer Übertragung zwischen beliebigen **Teilnehmern** eines Netzes.

3 Kernaufgaben

1. **Adressierung:** Teilnehmer-Adressen.
2. **Flußsteuerung:** Nutzen der Teilnehmer-Charakteristik.
3. **Dienstqualität:** Sicherung der Quality of Service (QoS)
   Erbringung eines Kommunikationsdienstes mit Garantien für Bandbreite, Latenz, Jitter, Fehlerrate usw.
   Zugeschnitten auf den jeweiligen Teilnehmer.

Session Layer 5

Beschreibung

Bereitstellung der Funktionen für das **Sitzungs(Session)-Konzept** einer Kommunikationsbeziehung.

3 Kernaufgaben

1. **Sitzungen:** Aufbauen, verwalten, zurückweisen und beenden.
2. **Synchronisation:** Setzen von Zwischenpunkten.
3. **Bündelung:** Gruppierung zusammengehöriger Transaktionen.

Presentation Layer 6

Beschreibung

Kodierung (Darstellung) der Anwendungsdaten als Bitstrom.

4 Kernaufgaben

1. **Endian-Ness:** Konvertieren der *Daten*darstellung.
   Bsp: little & big endian, weitere Serialisierungs-Formate.
2. **Zeichen:** Konvertierung der *Zeichen*darstellung
   Bsp: ASCII, Unicode, EBCDIC, nationale Sonderzeichen.
3. **Kompression:** Komprimieren und Dekomprimieren.
4. **Verschlüsselung:** Verschlüsseln und Entschlüsseln.

Application Layer 7

Beschreibung

Festlegung, welche Elemente bei einer spezifischen **Anwendung** auftreten.

3 Kernaufgaben

1. **Grundkonzepte:** Welche Begriffe treten in der Anwendung auf.
2. **Protokollelemente:** Welche Anforderungen können gestellt werden? Welche Daten werden dabei erwartet?
3. **Verhalten:** Wie reagiert die Anwendung auf die Anforderungen durch diese Protokollelemente?

Stark abhängig von der jeweiligen Anwendung!
Daher wenig Systematisierung möglich.

Beispiele auf Anwendungs-Ebene

Bsp: Email

- Was sind: Email-Adresse, Email-Header, Attachment, Envelope usw.
- Was sind: Erforderliche Infrastruktur, `postmaster@domain`

Bsp: Virtuelle Terminal-Schnittstelle

- Für viele "klassische" Unix-Dienste verfügbar.
- Generische Dienststeuerung über Klartextbefehle.
- Was bedeuten: Befehlszeile, Statusmeldung, Header-Formate.

Bsp: Web / HTTP

- Wie sehen Anforderungen (requests) aus?
- Wie sehen Antworten (responses) aus?
- Welche Steuerinformationen (header) gibt es?
- Was ist noch wichtig?
  Sehr viel...da mittlerweile umfangreiches, mehrfach überarbeitetes Protokoll.

Kritik des ISO-OSI Modells

Strenge Layer-Trennung manchmal nicht sinnvoll.
Bsp: Wenn Layer 1 zuverlässig ist, könnte Layer 2 Fehlerbehebung abschalten.
Bsp: Wenn Layer 7 Anwendung Realzeit-Verhalten erfordert, sollte Layer 3 anders routen.
Höherer Layer aber

- **kann** das mangels dafür vorgesehener Schnittstelle nicht wissen.
- **darf** es wegen Kapselung nicht außerhalb von Schnittstellen erfragen.
- **darf** in **Strenge Layer-Trennung** nicht Zwischenschichten überspringen.

Abhilfe: Idee der sogenannten Cross-Layer Information.

Abseits praktischer Entwicklung:
IP wurde implementiert und lief (Praxis).
ISO-OSI wurde parallel dazu als Standard eingeführt (Theorie).
IP Architektur: Auf ISO-OSI-Modell nur teilweise abbildbar.

Alleinherrschaftsanspruch: ISO-OSI wollte alle Probleme der Kommunikation lösen.
Es gibt mittlerweile aber bessere Ansätze und veränderte Anforderungen.

5. Weitere Konzepte

5.1. Darstellung und Leserichtung

5.2. Sitzung und Zustand

Zwei Konzepte, die im ISO-OSI Modell kognitiv klar behandelt werden
im Internet-Modell auch benötigt werden
dort aber keinen eigenen Schichten entsprechen
sondern als Teil der Anwendung implementiert werden.

1. Vereinbarungen & Normen
2. Exkurs zu Web-Stacks und KI
3. Schichtenmodelle
4. Das ISO-OSI Modell
5. Weitere Konzepte
6. Das Internet-Modell

Endian-ness

Problem

Beim Speichern und beim Senden linearer Daten-Strukturen, die mehr als ein Byte (oder auch: Wort) benötigen, sind 2 Vorgehensweisen möglich.

links-nach-rechts oder sknil-hcan-sthcer.

- **Big end** ist jene Stelle einer Zahl, die bei Änderungen den **größten** Einfluß hat.
  MSB most significant byte — hier: byte, woanders auch: bit
  Big endians start with the big end, which is the MSB.
- **Little end** ist jene Stelle einer Zahl, die bei Änderungen den **kleinsten** Einfluß hat.
  LSB least significant byte — hier: byte, woanders auch: bit
  Little endians start with the little end, which is the LSB.

Big endian:	52 ist $5 \cdot 10 + 2$	**Beachte:** Menschen sind big endians.
Little endian:	52 ist $2 \cdot 10 + 5$	

Big-Endians und Little-Endians



Abb. 16: Die Namensgebung als Big-Endian und Little-Endian geht auf ein Papier aus den 1980er Jahren zurück: [Coh81], [Coh80], https://gwern.net/doc/cs/algorithm/1981-cohen.pdf. Es greift eine Metapher aus Gullivers Reisen auf: **Big-endians break their eggs at the big end.** Oder eben: **Big-endians start with the big end.** Die Metapher kann uns als Eselsbrücke dienen. Rechte s. Anhang.

Beispiel



Konvention: Wir lesen Speicher von links nach rechts mit aufsteigenden Adressen.

Zahlenbeispiel: 20306 = 0x4F52

- big end ist 4F
- little end ist 52

Big-Endian schreibt das big end zuerst: **4F 52**

Little-Endian schreibt das little end zuerst: **52 4F**

Endian-ness

Little-Endian sind: Die meisten modernen Prozessoren

Intel und Amd (x86 und x86-64)	PC, Server
Apple (M1, M2, M3, M4, M5)	Apple Desktop & Laptop
ARM	Mobiles

Big-Endian sind:

Menschen	
PowerPC, Motorola	
Sun Sparc	
Netzwerk-Prozessoren	Router & Switche

```c
#include<stdio.h>       // mache printf dem Compiler bekannt

int main() {            // definiere Haupteinstiegspunkt ins Programm
  short a=20306;        // short's sind 2 Byte; 20306 ist 0x4F52
  char*p = (char*)&a;   // ermittle Adresse auf a, in Byte-Auflösung
  printf ("%d\n", a);   // ergibt stets 20306
  printf ("%x\n", (unsigned int) &a);
                        // ergibt verschiedene Werte; ecad795e, e112295e usw.
                        // Wert wird immer gerade sein: 2-Byte Alignment
                        // Wert wird immer anders sein: Speicher Randomisierung

  printf("%x\n",*p);    // Ausgabe 52; Wert von a, als Byte uminterpretiert
  p++;                  // gehe zur nächsten Byte-Adresse
  printf("%x\n",*p);    // Ausgabe 4f; Wert von a, im nächsten Byte
}
```

Src. 1: Für Fortgeschrittene und besonders Interessierte: Ein Experiment zur Ausgabe des Zahlenwerts 20306 auf einem Little Endian Prozessor (hier: Intel Xeon E-5). Bei einem Big Endian Prozessor *sollte* die Reihenfolge der Ausgabe (52 und 4f) vertauscht sein. Aber Vorsicht: Benutzte Compiler und Sprachsysteme *können*, zumal bei virtualisierten Architekturen, auch noch eine Rolle spielen.

Probleme der Endian-ness

Hardware-Abhängigkeit: Programme einer Programmiersprache, welche einzelne Bytes separat adressieren können sind nicht ohne weitere Maßnahmen portabel.
Bsp: C, C++
Gegenbsp: Java, Javascript, Python

Binäre Datenformate: Binäre Datenformate, die Zahlenwerte nicht als String ausgeben, erfordern ggf. Korrektur der Endian-Ness.

Netzwerk: Wenn Speicherinhalte direkt auf das Netz geschrieben werden und Knoten unterschiedliche Endian-Ness haben, sind Konvertierungsmechanismen erforderlich.

Strategien bei heterogenen Systemen (1)



Abb. 17: Wenn n Systeme mit m Systemen kooperieren müssen, dann bestehen 2 mögliche Strategien. Jedes konvertiert zu jedem ($n \cdot m$ Strategie) oder jedes konvertiert zu einem Zwischenstandard ($n + m$ Strategie). Rechte s. Anhang.

Strategien bei heterogenen Systemen (2)

$n \cdot m$ **Strategie** in der Kommunikation:
Kann auf zwei Arten implementiert werden:

- **Sender makes it right:** Sender muß konvertieren.
- **Receiver makes it right:** Empfänger muß konvertieren

$n + m$ **Strategie** in der Kommunikation:
Führt gelegentlich zu Mehraufwand.
Bsp: Wenn zwei Intels (little-endian) miteinander kommunizieren,
wird immer in den Netzwerk-Standard (big-endian) hin-und-her konvertiert.

Übertragung komplexerer Datenstrukturen

Komplexere und verschachtelte Datenstrukturen müssen ebenso
in Bits und Bytes "heruntergebrochen" werden (**Serialisierung / Deserialisierung**).

In **Text-Form:** Braucht Platz, menschlich les- und schreibbar

1. **JSON** **J**ava**s**cript **O**bject **N**otation
2. **YML / YAML** **Y**et **A**nother **M**arkup **L**anguage

In **Binär-Form:** Platzsparend, menschlich schlecht lesbar.

1. **TVL(E)**	**T**ag **L**ength **V**alue **E**nd Strukturen.	Konzeptuell wichtig.
2. **ASN.1**	**A**bstract **S**yntax **N**otation One.	In Telekommunikation wichtig.
3. **Protobuf**	Standard von Google.	Oft eingesetzt.
4. Viele weitere Techniken		

Beispiel in JSON

```json
{
  "name": "Sensor",
  "wert": 23.5,
  "aktiv": true,
  "fehler": null,
  "messungen": [21, 22, 23],
  "position": {
    "x": 10,
    "y": 20
  }
}
```

Src. 2: JSON wird in sehr vielen Systemen zur Serialisierung, aber auch für Konfigurations-Dateien genutzt. Es ist nativer Teil von Javascript.

Beispiel in Y(A)ML

```yaml
name: Sensor
wert: 23.5
aktiv: true
fehler: null
messungen:
  - 21
  - 22
  - 23
position:
  x: 10
  y: 20

```

Src. 3: YAML verfügt über etwas mehr Strukturierungsmöglichkeiten als JSON und kommt insbesondere bei Docker, Kubernetes und Cloud-Lösungen zum Einsatz. Zum Parsen wird eine separate Bibliothek benötigt. Vergleich von JSON und YAML

TLV(E)



Tag	Identifiziert den Inhalt. Kann String oder numerischer Code sein.
Length	Gibt die Länge des Datenfelds in Bytes an.
Value	Gibt den Wert selber an.
END	Optionale End-Marke, falls Länge bei Sendebeginn noch nicht bekannt. Bsp: Streaming.

Kann verschachtelt sein, wenn Wert einer TLV Struktur wieder eine TLV Struktur ist.

Beispiel: TLV

```
1  {
2    "name": "Sensor",
3    "wert": 23.5,
4    "aktiv": true,
5    "fehler": null,
6    "messungen": [21, 22, 23],
7    "position": {
8      "x": 10,
9      "y": 20
10   }
11 }
```



Abb. 18: TLV Darstellung von JSON. Hier wurden spezifische Entscheidungen getroffen: Ganze Zahlen als big endian in ASCII, reelle Zahlen in ASCII, Arrays mit Positions-Zähler usw. Für eine "echte binäre" Serialisierung müßte das weiter aufgelöst werden. Die Idee des Mechanismus und der Verschachtelung sollte aber klar werden.

Rechte s. Anhang.

Sitzung als Konzept

Sitzung

Teilnehmer kommunizieren mehrfach oder länger miteinander.
Manche mehrfache Kommunikationsakte gehören "zusammen".
Diese Zusammengehörigkeit definiert das (abstrakte) Konzept der Sitzung.

Bsp: Bestellung über Web-Browser
Mehrere Phasen: LogOn, Auswahl, Versand, Zahlung, LogOff.
Jede Phase kann auf einzelne Request-Response Transaktionen abgebildet werden.
Wie wird die Zusammengehörigkeit sichergestellt?
Alle Phasen als eine zusammengehörige Sitzung verstehen.

Bsp: Übertragung einer großen Datei
Kann als eine Sitzung verstanden werden.
Werden Synchronisationspunkte gesetzt (Bsp: 1. Hälfte übertragen),
dann kann die Verarbeitung im Fehlerfall dort wieder aufgenommen werden.

Problem der fehlenden Sitzung



Abb. 19: Ablauf eines Kaufs. Mangels Sitzungs-Konzepts kann der Server verschiedene Teile der Transaktionen nicht korrekt zuordnen. Die benutzte Darstellungs-Technik ist die eines sog. UML Sequenz-Diagramms. Siehe dazu: Wikipedia Artikel zu Sequenz-Diagrammen und Kurzbeschreibung zu Sequenz-Diagrammen. Rechte s. Anhang.

Benutzer-Name als Sitzungsschlüssel?



Abb. 20: Idee: Verwende Benutzer-Namen als Sitzungs-Schlüssel. **Analyse:** Schlechte Idee – er kann von anderen Clients **geraten oder zufällig durchprobiert** werden und so zu einer falschen Zuordnung führen. Rechte s. Anhang.

Auswege aus dem Problem?

Könnte der Server die **IP-Adresse** von Alice als Session-Id benutzen?

- Ja
- Nein

Warum bzw. warum nicht?

Könnte der Server die bestehende **TCP Verbindung** von Alice als Session-Id benutzen?

- Ja
- Nein

Warum bzw. warum nicht?



https://twbk.de/2t4w

Sitzung mit Zusatz-Information



Abb. 21: Idee: Der Server kann die Transaktionen zuordnen, wenn die **Clients zusätzliche identifizierende Informationen** übermitteln. Das kann beim Browser auf viele Arten geschehen: (1) in einem **Cookie**, (2) als **Teil der URL**, (3) als **Query-Parameter** am Ende der URL oder (4) in einem **HTTP-Headers**. Die Informationen spielen die Rolle einer Session-Id. Sie muß sicher vergeben werden. Im Beispiel hier ist sie **zu kurz** und die Clients könnten sich absprechen, um dem Server zu schaden. Rechte s. Anhang.

Sitzung mit sicherer Session-Id



Abb. 22: Gute Session-Ids sind **(1) vom Server vergebene, (2) lange, (3) zufällige** Identifikatoren, die **(4) verschlüsselt übertragen** werden. Nur der berechtigte Client kann sie kennen und vom Server erhalten haben. Nur dadurch ist eine sichere Konstruktion einer Session möglich. Gefälschte Sessions werden zurückgewiesen. Authentische Sessions können mit Variablen verbunden werden, etwa: bestelltes Produkt, Lieferadresse usw. Rechte s. Anhang.

Diskussion

Warum sollte eine Session-Id

1. **Vom Server** vergeben werden?
2. **Lang** sein?
3. **Zufällig** sein?
4. **Verschlüsselt** übertragen werden?

Sequenz-Diagramm mit langer Sitzung



Abb. 23: Noch ein Hinweis zu Sequenz-Diagrammen: Werden in einer länger andauernden Transaktion Sitzungen etabliert und aufrecht gehalten, so kann das in einem Sequenz-Diagramm durch eine **durchlaufend gezeichnete Aktivierung** angedeutet werden. Rechte s. Anhang.

Zustand als Konzept

Zustand (state) ist ein verwandter Begriff bei Protokollen.

Zustandsfrei

Ein **Protokoll** heißt **zustandsfrei (state-less)**, wenn kein Teilnehmer Sitzungsinformation oder Zustandsinformation über den Protokollablauf speichert.

Unterscheide dabei:

- Zustand des Protokolls selber. (ist hier gemeint)
- Zustand eines Datenspeichers. (ist hier nicht gemeint)

Beispiel: Zustandsbehafteter Fileserver

Typische Schnittstelle:

1. Öffne Datei für Alice. (Zustand: Offen für Alice)
2. Stelle Dateizeiger auf Position Y. (Zustand: Offen für Alice, Dateizeiger bei Y)
3. Schreibe Zeichen X. (alternativ: lese) (Zustand: Offen für Alice, Dateizeiger bei Y+1)

Bewertung: Viele Fehlerquellen, aber gut optimierbar.

- Datei leicht gegen gleichzeitige Zugriffe von anderen zu sichern.
- Muß Datei am Ende wieder schließen.
- Kann Schreibzugriffe bis zum Schließen hinauszögern.
- Was passiert bei Absturz vor dem Schließen der Datei?
- Kann mehrere Zugriffe zusammenfassen.
- Was macht Client-Programm, wenn Server "plötzlich weg ist"?
- In welchem Zustand ist dann die Datei?
- Was passiert mit dem Zustand, wenn Komponente crasht, die Zustand speichert?
- Aufteilung der Last auf mehrere Server sehr schwierig.

Beispiel: Zustandsfreier Fileserver

Typische Schnittstelle:

1. An Position Y schreibe Zeichen X (alternativ: lese).

Bewertung: Einfacher und einfacherer Wiederanlauf nach Fehlern.

- Sehr schlanke Schnittstelle.
- Einfaches Protokoll.
- Kein Aufwand für Reservation, Prüfung, Management, Freigabe von Zuständen.
- Kein Aufwand für die Speicherung des Zustands.
- Aufgaben sind "immer gleich", da sie nicht von einem Zustand abhängen.
- Keine Gefahr veralteter (“stale”) Zustände.
- Aufteilung auf mehrere Server einfacher, da keine Server-abhängigen Zustände.

Idempotente Operation

Idempotente Operation

Eine Operation heißt **idempotent** (lat. gleich-stark), wenn mehrfache Ausführung denselben Effekt hat wie einmalige Ausführung.

Beispiel:	Setze Wert auf 0
Gegenbeispiel:	Erhöhe Wert um 3.
Beispiel:	Wenn Wert jetzt 7 ist, dann setze ihn auf 10.
Besser:	Wenn Wert Versionsnummer 318 hat, dann setze Wert auf 10 und Versionsnummer auf 319. Fazit: So kann man eine Operation idempotent machen.
Vorteil:	Ist man sich nicht sicher, ob eine idempotente Operation korrekt ausgeführt wurde, so kann man sie problemlos ein weiteres Mal ausführen.

6. Das Internet-Modell

Wie sortiert sich in die schöne & abstrakte Theorie von ISO-OSI
die Lebenspraxis des Internet ein?

1. Vereinbarungen & Normen
2. Exkurs zu Web-Stacks und KI
3. Schichtenmodelle
4. Das ISO-OSI Modell
5. Weitere Konzepte
6. Das Internet-Modell

Geschichte des Internet

Geschichte des Internet:

- Geburtstag: 29. 10. **1969**.
- Militärisch-akademischer Ausgangspunkt.
- Erster Name: **ARPA** Net nach der **A**dvanced **R**esearch **P**roject **A**gency des amerikanischen Verteidigungsministeriums.
- **Ziel** war eine Architektur, die einen nuklearen Angriff auf die USA überdauern soll.



Abb. 24: Die ersten 4 Knoten am Internet. Rechte s. Anhang.

Erstes Hochfahren des Internet

Am 29. 10. **1969** wurde das Internet das erste Mal hochgefahren.

"We set up a telephone connection between us and the guys at SRI ...", Kleinrock said in an interview.

"We typed the L and we asked on the phone..."

"Do you see the L?"
"Yes, we see the L," came the response.

We typed the O, and we asked, "Do you see the O."
"Yes, we see the O."

Then we typed the G, and the system crashed ...

Yet a revolution had begun ...

Tab. 1: Das erste Hochfahren des Internet. Quelle: https://top-ten.readthedocs.io/en/latest/event/10.html

Internet-Bevölkerung



Abb. 25: Internet Bevölkerung in absoluten Zahlen (Millionen), nach geographischen Regionen, 3. Quartal 2026. Die absoluten Zahlen weisen auf die Bedeutung als Markt hin. Quelle: Statista.

Internet Markt-Durchdringung



Abb. 26: Internet Markt-Durchdringung in Prozent der Bevölkerung, nach geographischen Regionen, 3. Quartal 2026, hochgerechnet nach verschiedenen Bevölkerungs-Statistiken durch ChatGPT. Die relativen Zahlen weisen auf die Bedeutung der Technologie in der Region hin.

Architektur-Modell

Viel weniger formalisiert als ISO-OSI.

In Literatur und Normung oft eine unterschiedliche Anzahl von Schichten.

- Kein eigener Physical und Data Link Layer.
- Setzt auf bestehende Technologien lokaler Netze auf.
- Unterster Layer ist ein **Koppelungs-Layer**, der Netzzugang herstellt.
- Weitere Layer nur **Inter**-Networking.

Beispiele für **Netzzugang:**

- Bsp: Ethernet
- Bsp: Serielle Schnittstelle (**SLIP**, **PPP**)
- Bsp: Bluetooth.



Abb. 27: Die gebräuchlichste Form des Architekturmodells ist diese 4-schichtige Internet-Architektur. Sie kann nur teilweise mit dem ISO-OSI Ansatz in Verbindung gebracht werden. Auch die Zuordnung von Numerierungen wird damit gelegentlich schwierig.

Appendix

Übersicht

Übersicht		81
Literaturverzeichnis		82
Programmquellenverzeichnis	Prog	83
Verzeichnis aller Abbildungen	Abb	84
Verzeichnis aller Tabellen	Tab	87
Rechtsnachweise	©	88
Rechtliche Hinweise	§	90
Zitierweise dieses Dokuments	→	92
Verzeichnis aller Folien		93

Literaturverzeichnis

[Ale+95] Christopher Alexander et al. *Eine Muster-Sprache. Städte, Gebäude, Konstruktion*. Wien: Löcker, 1995. ISBN: 978-3-85409-179-0 (cit. on p. 13).

[Coh80] Danny Cohen. *On Holy Wars and a Plea for Peace*. Internet Experiment Note IEN 137. USC/Information Sciences Institute, Apr. 1980. URL: https://gwern.net/doc/cs/algorithm/1981-cohen.pdf (cit. on p. 50).

[Coh81] Danny Cohen. "On Holy Wars and a Plea for Peace". In: *Computer* 14.10 (Oct. 1981), pp. 48–54. DOI: 10.1109/C-M.1981.220208 (cit. on p. 50).

[DOU25] Julian De Freitas, Zeliha Oğuz-Uğuralp, and Ahmet Kaan Uğuralp. *Emotional Manipulation by AI Companions*. Working Paper 26-005. Also available at https://arxiv.org/abs/2508.19258. Harvard Business School, 2025. DOI: 10.2139/ssrn.5390377. URL: https://ssrn.com/abstract=5390377 (cit. on p. 24).

[Gam+95] Erich Gamma et al. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 1995. ISBN: 978-0201633610 (cit. on pp. 13, 14).

[Kle08] John Klensin. *Simple Mail Transfer Protocol*. RFC Editor. Oct. 2008. DOI: 10.17487/RFC5321. URL: https://rfc-editor.org (cit. on p. 4).

[Res08] Peter W. Resnick. *Internet Message Format*. RFC Editor. Oct. 2008. DOI: 10.17487/RFC5322. URL: https://rfc-editor.org (cit. on p. 4).

[Sal+24] Francesco Salvi et al. *On the Conversational Persuasiveness of Large Language Models: A Randomized Controlled Trial*. Preprint, posted 5 June 2024. Also available at https://arxiv.org/abs/2403.14380. Published version: https://doi.org/10.1038/s41562-025-02194-6. June 2024. DOI: 10.21203/rs.3.rs-4429707/v1. URL: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4429707/v1 (cit. on p. 24).

[Sal+25] Francesco Salvi et al. "On the conversational persuasiveness of GPT-4". In: *Nature Human Behaviour* 9.8 (2025). Open access. Published online 19 May 2025. Preprint: https://arxiv.org/abs/2403.14380, pp. 1645–1653. DOI: 10.1038/s41562-025-02194-6. URL: https://doi.org/10.1038/s41562-025-02194-6 (cit. on p. 24).

Programmquellenverzeichnis

1 Experiment zu Little und Big Endian Datenverarbeitung 53
2 JSON 58
3 Y(A)ML 59

Verzeichnis aller Abbildungen (1/3)

1 Pfahlbau Unteruhldingen am Bodensee. 9
2 Zeltanhänger mit aufgebautem Zelt. 9
3 Gang-of-Four Buch 14
4 Reaktion von Gemini 18
5 Reaktion von ChatGPT 19
6 Reaktion von Claude 21
7 Reaktion von Grok 22
8 Komplexität des Internet 27
9 Naives Schichtenmodell 29

10 7 ISO-OSI Schichten 32
11 7 ISO-OSI Schichten, Gruppierung 33
12 Schaubild zu Kommunikation 34
13 IPv4 Header 35
14 IPv6 Header 37
15 Eselsbrücke 38
16 Big Endians 50
17 Heterogene Systeme 55
18 JSON als TLV 61
19 Sequenz-Diagramm ohne Sitzung 63
20 Sequenz-Diagramm mit gefälschter Sitzung 64

21 Sequenz-Diagramm mit Sitzung 66
22 Sequenz-Diagramm mit sicherer Session-Id 67
23 Sequenz-Diagramm mit langer Sitzung 69
24 ARPA Net im Dezember 1969 75
25 Internet Bevölkerung in absoluten Zahlen 77
26 Internet Markt-Durchdringung in Prozent 78
27 Internet-Architektur 79

Verzeichnis aller Tabellen

1 Erstes Hochfahren des Internet 76

Rechtsnachweise (1/2)

Abb. 1 Quelle: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50404836 Von H. Zell, Nutzung nach CC BY-SA 3.0

Abb. 2 Quelle: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30195880. Von Julian Nocke (JNocke) Nutzung nach CC BY-SA 2.0 de

Abb. 3 Eigener Screenshot

Abb. 4 Eigener Screenshot von Gemini

Abb. 5 Eigener Screenshot von ChatGPT

Abb. 6 Eigener Screenshot von Anthropic

Abb. 7 Eigener Screenshot von Grok

Abb. 8 Eigenes Bild, Visualisierung durch ChatGPT, AI

Abb. 9 Eigene Darstellung in Tikz

Abb. 10 Eigene Abbildung

Abb. 11 Eigene Abbildung

Abb. 12 Eigene Abbildung

Abb. 13 Quelle: Wikipedia

Abb. 14 Quelle: Wikipedia

Abb. 15 Eigenes Bild, Visualisierung durch ChatGPT, AI

Abb. 16 Eigenes Bild, Visualisierung durch ChatGPT, AI

Abb. 17 Eigenes Bild, Visualisierung durch ChatGPT, AI

Abb. 18 Eigene Abbildung

Abb. 19 Eigenes Diagramm

Abb. 20 Eigene Abbildung

Abb. 21 Eigene Abbildung

Abb. 22 Eigene Abbildung

Abb. 23 Eigene Abbildung

Abb. 24 Quelle: https://www.defensemedianetwork.com/stories/a-darpa-perspective-on-the-development-of-the-internet/
Gemeinfreies Werk nach der US Government Works Copyright Exception.

Rechtliche Hinweise (1)

Die hier angebotenen Inhalte unterliegen deutschem Urheberrecht. Inhalte Dritter werden unter Nennung der Rechtsgrundlage ihrer Nutzung und der geltenden Lizenzbestimmungen hier angeführt. Auf das Literaturverzeichnis wird verwiesen. Das Zitatrecht in dem für wissenschaftliche Werke üblichen Ausmaß wird beansprucht. Wenn Sie eine Urheberrechtsverletzung erkennen, so bitten wir um Hinweis an den auf der Titelseite genannten Autor und werden entsprechende Inhalte sofort entfernen oder fehlende Rechtsnennungen nachholen. Bei Produkt- und Firmennamen können Markenrechte Dritter bestehen. Verweise und Verlinkungen wurden zum Zeitpunkt des Setzens der Verweise überprüft; sie dienen der Information des Lesers. Der Autor macht sich die Inhalte, auch in der Form, wie sie zum Zeitpunkt des Setzens des Verweises vorlagen, nicht zu eigen und kann diese nicht laufend auf Veränderungen überprüfen.
Alle sonstigen, hier nicht angeführten Inhalte unterliegen dem Copyright des Autors, Prof. Dr. Clemens Cap, ©2020. Wenn Sie diese Inhalte nützlich finden, können Sie darauf verlinken oder sie zitieren. Jede weitere Verbreitung, Speicherung, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der schriftlichen Zustimmung des Rechteinhabers. Dieses dient der Sicherung der Aktualität der Inhalte und soll dem Autor auch die Einhaltung urheberrechtlicher Einschränkungen wie beispielsweise Par 60a UrhG ermöglichen.
Die Bereitstellung der Inhalte erfolgt hier zur persönlichen Information des Lesers. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Schäden wird im maximal rechtlich zulässigen Ausmaß ausgeschlossen, mit Ausnahme von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Eine Garantie für den Fortbestand dieses Informationsangebots wird nicht gegeben.
Die Anfertigung einer persönlichen Sicherungskopie für die private, nicht gewerbliche und nicht öffentliche Nutzung ist zulässig, sofern sie nicht von einer offensichtlich rechtswidrig hergestellten oder zugänglich gemachten Vorlage stammt.
Use of Logos and Trademark Symbols: The logos and trademark symbols used here are the property of their respective owners. The YouTube logo is used according to brand request 2-9753000030769 granted on November 30, 2020. The GitHub logo is property of GitHub Inc. and is used in accordance to the GitHub logo usage conditions https://github.com/logos to link to a GitHub account. The Tweedback logo is property of Tweedback GmbH and here is used in accordance to a cooperation contract.

Rechtliche Hinweise (2)

Disclaimer: Die sich immer wieder ändernde Rechtslage für digitale Urheberrechte erzeugt ein nicht unerhebliches Risiko bei der Einbindung von Materialien, deren Status nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand abzuklären ist. Ebenso kann den Rechteinhabern nicht auf sinnvolle oder einfache Weise ein Honorar zukommen, obwohl deren Leistungen genutzt werden.
Daher binde ich gelegentlich Inhalte nur als Link und nicht durch Framing ein. Lt EuGH Urteil 13.02.2014, C-466/12 (Pressemitteilung, Blog-Beitrag, Urteilstext). ist das unbedenklich, da die benutzten Links ohne Umgehung technischer Sperren auf im Internet frei verfügbare Inhalte verweisen.
Wenn Sie diese Rechtslage stört, dann setzen Sie sich für eine Modernisierung des völlig veralteten Vergütungs- und Anreizsystems für urheberrechtliche Leistungen ein. Bis dahin klicken Sie bitte auf die angegebenen Links und denken Sie darüber nach, warum wir keine für das digitale Zeitalter sinnvoll angepaßte Vergütungs- und Anreizsysteme digital erbrachter Leistungen haben.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Rechtsanwalt oder Gesetzgeber.
Weitere Hinweise finden Sie im Netz hier und hier oder hier.

Zitierweise dieses Dokuments

Wenn Sie Inhalte aus diesem Werk nutzen oder darauf verweisen wollen,
zitieren Sie es bitte wie folgt:

Clemens H. Cap: Architekturen (1). Electronic document, 1. 11. 2026 https://iuk.one/RNDS-ARCH-1.pdf

Bibtex Information: https://iuk.one/RNDS-ARCH-1.bib

```
@misc{doc:RNDS-ARCH-1,
    author        = {Clemens H. Cap},
    title         = {Architekturen (1)},
    year          = {2026},
    month         = {11},
    howpublished  = {Electronic document},
    url           = {https://iuk.one/RNDS-ARCH-1.pdf }
}
```

Typographic Information:

Typeset on 2026-11-01 at 21:03
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.29 (TeX Live 2026) kpathsea version 6.4.2
This is pgf in version 3.1.11a
This is preamble-slides.tex ©C.H.Cap
Jobtype flag=foreground
Active modes (if any): slides, biblio
Keywords: keywords
Subject: subject

Verzeichnis aller Folien

Titelseite . . . 1
Übersicht . . . 2

1. Vereinbarungen & Normen . . . 3
Wir erinnern uns an die Email... . . . 4
Notwendigkeit von Vereinbarungen . . . 5
Standards . . . 6
Normen . . . 7
Protokolle . . . 8
Motivation: Referenzarchitekturen im Bauwesen (1) . . . 9
Motivation: Referenzarchitekturen im Bauwesen (2) . . . 10
Referenzarchitekturen in der Informatik . . . 11
Referenzarchitekturen der Kommunikation . . . 12
Entwurfsmuster . . . 13
Gang-of-Four Buch . . . 14

2. Exkurs zu Web-Stacks und KI . . . 15
Web-Stacks im Vergleich . . . 16
Aufgabe: MEAN und LAMP Stack im Vergleich . . . 17
KI-Kritik: Gemini von Google . . . 18
KI-Kritik: ChatGPT 5.5 von OpenAI . . . 19
Hintergrund . . . 20
KI-Kritik: Claude von Anthropic . . . 21
KI-Kritik: Grok von xAI . . . 22
Empfehlung . . . 23
Beobachtung . . . 24
Analyse . . . 25

3. Schichtenmodelle . . . 26
Gesamtbild . . . 27
Prinzipien eines Schichtenmodells . . . 28
Unser erstes Schichtenmodell . . . 29

4. Das ISO-OSI Modell . . . 30
Positionierung . . . 31
Die 7 Schichten des ISO-OSI Modells . . . 32
Die 7 Schichten des ISO-OSI Modells in Klassen gruppiert . . . 33
Die 7 Schichten des ISO-OSI Modells in Interaktion . . . 34
Beispiel für einen Header: IPv4 . . . 35
TTL Feld im IPv4 header . . . 36
Beispiel: IPv6 Header . . . 37
Eselsbrücke . . . 38
Physical Layer 1 . . . 39
Data Link Layer 2 . . . 40
Network Layer 3 . . . 41
Transport Layer 4 . . . 42
Session Layer 5 . . . 43
Presentation Layer 6 . . . 44
Application Layer 7 . . . 45
Beispiele auf Anwendungs-Ebene . . . 46
Kritik des ISO-OSI Modells . . . 47

5. Weitere Konzepte 48

5.1. Darstellung und Leserichtung

Endian-ness 49
Big-Endians und Little-Endians 50
Beispiel 51
Endian-ness 52
○ 53
Probleme der Endian-ness 54
Strategien bei heterogenen Systemen (1) 55
Strategien bei heterogenen Systemen (2) 56
Übertragung komplexerer Datenstrukturen 57
Beispiel in JSON 58
Beispiel in Y(A)ML 59
TLV(E) 60
Beispiel: TLV 61

5.2. Sitzung und Zustand

Sitzung als Konzept 62
Problem der fehlenden Sitzung 63
Benutzer-Name als Sitzungsschlüssel? 64
Auswege aus dem Problem? 65
Sitzung mit Zusatz-Information 66
Sitzung mit sicherer Session-Id 67
Diskussion 68
Sequenz-Diagramm mit langer Sitzung 69
Zustand als Konzept 70
Beispiel: Zustandsbehafteter Fileserver 71
Beispiel: Zustandsfreier Fileserver 72
Idempotente Operation 73

6. Das Internet-Modell 74

Geschichte des Internet 75
Erstes Hochfahren des Internet 76
Internet-Bevölkerung 77
Internet Markt-Durchdringung 78
Architektur-Modell 79

Legende:

- Fortsetzungsseite
- ○ Seite ohne Überschrift
- Bildseite